ハンドツール
PRICE LIST

通産省優良認定部品 A 級
Ⓙ 日本工業規格認定工具

京都機械工具株式会社

KTC 6丁組両口スパナ

通産省優良認定部品A級合格

1977

使用材料ニツケルクロームヴアナヂユム鋼

弊社では需要家の御意見御希望をアンケート致しました。其の結果皆様方の御要望に応じまして、両口スパナの新型を発売する事に致しました。何卒倍旧の御愛顧御指導の程を御願い致します。

新製品の特長

1. 先端を細くして狭い箇所でも使える様にしました。
2. 型は大型スマートになりました。
3. 仕上はバーレル研磨を施してありますから角面が取れて握りの感触がぐつとよくなりました。
4. 材料は従来と同じくニツケルクロームヴアナヂユウム鋼を使用して居りますから心憎いまでに強い。
5. 組合せの種類もバラエテイを持たせました。
   下記の表はスパナの組合せの種類ですが標準型は T—9S1 です。
   尚、御好みに依り下記表御参照の上御指定下されば幸いです。

スパナ組合一覧表

品番	T—9S / T—9L	T—9S1 / T—9L1	T—9S2 / T—9L2	T—9S3 / —	T—9S4 / —	T—9S5 / —	T—9S6 / —	T—9S7 / —	T—193 / —
呼ビ寸法	組合個数	6	6	6	6	5	5	8	3
6 × 7				○	○			○	
8 × 9		○	○	○	○	○	○	○	○
10 × 12		○	○	○	○	○	○	○	○
12 × 14		○	○	○		○		○	
14 × 17		○	○		○		○	○	○
17 × 19		○		○		○		○	
19 × 21			○		○		○		
21 × 23		○		○		○		○	
23 × 26			○		○		○	○	

T—9S（粍）　　（T—9S1〜T—9S7）

ストツク No.	品名	頭部の厚み	全長	定価	備考
MCS 0607	6 × 7 両口スパナ	4	95	170	T-9S1 1,800
〃 0809	8 × 9 〃	5	110	210	T-9S2 1,840
〃 1012	10 × 12 〃	6	130	230	T-9S3 1,780
〃 1214	12 × 14 〃	6.5	140	300	T-9S4 1,880
〃 1417	14 × 17 〃	7	160	350	T-9S5 1,620
〃 1719	17 × 19 〃	7.5	185	420	T-9S6 1,700
〃 1921	19 × 21 〃	7.5	200	440	T-9S7 2,740
〃 2123	21 × 23 〃	8	215	540	T-193 760
〃 2326	23 × 26 〃	9	230	560	
T-9S-H	ホ ル ダ ー				

T—9L　　（T—9L1　T—9L2）

ストツク No.	品名	頭部の厚み	全長	定価	備考
MCD 0809	8 × 9 両口スパナ	4.5	120	220	T-9L1 1,900
〃 1012	10 × 12 〃	5.5	140	240	T-9L2 1,960
〃 1214	12 × 14 〃	6	160	320	
〃 1417	14 × 17 〃	6.5	190	380	
〃 1719	17 × 19 〃	7.5	210	440	
〃 1921	19 × 21 〃	7.5	230	480	
〃 2123	21 × 23 〃	8	250	580	
〃 2326	23 × 26 〃	9	270	620	
T-9L-H	ホ ル ダ ー				

T—3S

ストツク No.	品名	頭部の厚み	全長	定価	備考
CS 1012	5/16 × 3/8 両口スパナ	5	110	210	T-3S 1,800
〃 1314	13/32 × 7/16 〃	6	125	230	
〃 1618	1/2 × 9/16 〃	6.5	140	300	
〃 1922	19/32 × 11/16 〃	7	160	350	
〃 2024	5/8 × 3/4 〃	7.5	180	420	
〃 2528	25/32 × 7/8 〃	8	210	540	
T-3S-H	ホ ル ダ ー				

T—3L

ストツク No.	品名	頭部の厚み	全長	定価	備考
CL 1214	3/8 × 7/16 両口スパナ	5.5	135	220	T3L 1,960
〃 1618	1/2 × 9/16 〃	6	160	320	
〃 1920	19/32 × 5/8 〃	6.5	180	320	
〃 2224	11/16 × 3/4 〃	7.5	215	380	
〃 2528	25/32 × 7/8 〃	8	240	540	
〃 3032	15/16 × 1 〃	9	270	620	
T-3L-H	ホ ル ダ ー				

KTC 片目片口スパナ

使用材料　クロームモリブデン鋼

T—4D

ストツク No.	品名	頭部外径 片目	頭部外径 片口	全長	定価	備考
COD 14	7/16 片目片口スパナ	16.5	23	160	320	T-4D 2,540
〃 16	1/2 〃	19	26.5	180	360	
〃 18	9/16 〃	21	30	200	390	
〃 20	5/8 〃	23	33.5	210	420	
〃 24	3/4 〃	27	40	235	440	
〃 28	7/8 〃	31	46.5	280	650	
	ビニールケース				100	

T—5D

ストツク No.	品名	頭部外径 片目	頭部外径 片口	全長	定価	備考
MCOD 10	10 片目片口スパナ	15	21	140	280	T-5D 2,440
〃 12	12 〃	18	25	160	320	
〃 14	14 〃	20.5	29.5	180	360	
〃 17	17 〃	24.5	35.5	210	420	
〃 19	19 〃	27	40	235	440	
〃 21	21 〃	29.5	44	260	580	
	ビニールケース				100	

※上記サイズの他下記サイズも製作致して居ります

ストツク No.	品名	片目	片口	全長	定価	備考
MCOD 23	23 片目片口スパナ	32	48	280	720	
〃 26	26 〃	36	54.5	315	860	
〃 32	32 〃	44	67	380	1,240	

KTC 6丁組タペツトスパナ

使用材料ニツケルクロームヴアナヂユウム鋼

此のセツトは各種エンヂンのタペツト調整のために使用する目的で、特に設計されたもので、良質の材料を使用して特に肉厚を薄くしてありますので非常に使い易く出来ております。
尚、スタンダードのスパナーにて使用不可能な狭苦しい場所での急速な仕事が必要なときにも充分能力を発揮出来ると思います。

T—8B

ストツク No.	品名	頭部の厚み	全長	定価	備考
T—8 B	6 丁組タペツトスパナ			2,080	
CT 1416	7/16×1/2タペツトスパナ	4	210	360	
〃 1614	1/2 ×7/16 〃	4	210	360	
〃 1718	17/32×9/16 〃	4	215	400	
〃 1817	9/16×17/32 〃	4	215	400	
〃 2022	5/8 ×11/16 〃	4.5	235	420	
〃 2220	11/16×5/8 〃	4.5	235	420	
	ビニールケース				

T—8C（粍）

ストツク No.	品名	頭部の厚み	全長	定価	備考
T—8 C	6 丁組タペツトスパナ			2,080	
MCT 1012	10 × 12タペツトスパナ	4	210	360	
〃 1210	12 × 10 〃	4	210	360	
〃 1214	12 × 14 〃	4	215	400	
〃 1412	14 × 12 〃	4	215	400	
〃 1719	17 × 19 〃	4.5	235	420	
〃 1917	19 × 17 〃	4.5	235	420	
	ビニールケース				

KTC 8ケ入イグニツシヨンソケツトレンチ〔差込角6.3粍(1/4)〕 ㉂ 4247

此のセツトはデイストリビユーター他イグニツシヨン系統のサービスやその他あらゆる面の比較的小さい寸法のボールト・ナツトの着脱に使用するもので、ラジオ、テレビの組立等利用範囲は非常に広く重宝がられて居ります。

使用材料　クロームモリブデン鋼

T—20B

ストツク No.	品　名		定　価	備　考
T—20B	8ケ入イグニツシヨンソケツトレンチ		2,000	
HI 06	3/16 イグニツシヨンソケツト	6角	170	
〃 07	7/32 〃	〃	170	
〃 08	1/4 〃	〃	200	
〃 09	9/32 〃	〃	200	
〃 10	5/16 〃	12角	210	
〃 11	11/32 〃	〃	210	
〃 12	3/8 〃	〃	220	
〃 14	7/16 〃	〃	220	
T 20 —1	スピンナーハンドル	150m/m	480	
〃 —2	バー	100m/m	50	
〃 —3	ドライバー	50m/m	50	
T20B—M	メタルケース　150×60×25m/m		340	

T—20C（粍）

ストツク No.	品　名		定　価	備　考
T—20C	8ケ入イグニツシヨンソケツトレンチ		2,000	
MHI 04	4 イグニツシヨンソケツト	6角	170	
〃 05	5 〃	〃	170	
〃 06	6 〃	〃	200	
〃 07	7 〃	〃	200	
〃 08	8 〃	12角	210	
〃 09	9 〃	〃	210	
〃 10	10 〃	〃	220	
〃 12	12 〃	〃	220	
T 20 —1	スピンナーハンドル	150m/m	480	
〃 —2	バー	100m/m	50	
〃 —3	ドライバー	50m/m	50	
T20C—M	メタルケース　150×60×25m/m340		430	

13ケ入ソケツトレンチ〔差込角12.7粍(½)〕

通産省優良認定部品A級合格

㊁ 4247・6853

ソケツトレンチ
セツト
デラツクス型
T31-B
吋サイズ
T31-C
粍サイズ
使用材料
クロームモリブデン鋼

毎度K.T.C工具を御愛用戴きまして有難うございます。このT31デラツクス型は弊社が数年に亘る苦心研究の結果完成したものであつて自信と誇りをもつて皆様方に御奨め出来る世界で始めてできた強く 美しく 軽く そして使い易く従来のものに比較して寿命が二倍になりました蓋しその意味に於ては世界的発明であり一大革命をもたらしたソケツトレンチの決定版であります。

尚従来よりの組合せのナツトスピンナーハンドルにては締付の際多少短かき嫌いがあり実際御使用の場合はもう少し長くとの御意見を頂戴致して居りましたので長さを調節出来る様下図の様に改良致しました御収納の際にはスライドハンドルを元の位置に戻して御収容下さい。

PAT. NO.3 6-8649
ソケツトレンチ

旧製品	新製品
1. 繊維の流れ 繊維の流れがAの如く直線であるため弱い	繊維の流れがA'の如く切れていないため強い
2. ソケツト底部の切削屑 切削屑がB部にあるため鍍金後発銹する	切削屑がB'部にないため発銹しないそして美しく軽い
3. ソケツトの山崩れ 加工上の欠陥によつて寸法が不正確で二重六角の山崩れが多い	寸法は正確であつて二重六角の山崩れは全くない

PAT. NO. 514031
スピンナ ハンドル

第1図
早締めに御使用の場合は第1図のように御使用願えば把手部が本体とスライドして作業能率を高めます

第2図
強力なる締付が必要の場合は図の如く把手をソケツトの反対側一杯に伸し380mmにして御使用願います

T—31B〔二重六角吋サイズ差込角12.7粍(1/2)〕

ストツク No.	品名	外径		全長	定価	備考
		ソケツト側	ドライブ側			
T-31 B	13ケ入ソケツトレンチ				5,500	
HA 12	3/8 ソケツト	14	22	36	220	
HA 14	7/16 〃	16	〃	〃	220	
HA 16	1/2 〃	18	〃	〃	220	
HA 18	9/16 〃	20	〃	37	220	
HA 19	19/32 〃	21	〃	〃	220	
HA 20	5/8 〃	22	〃	39	240	
HA 22	11/16 〃	24	24	〃	240	
HA 24	3/4 〃	26	〃	〃	240	
HA 25	25/32 〃	27	〃	〃	240	
HA 26	13/16 〃	28	〃	40	240	
HA 28	7/8 〃	30	26	41	240	
HA 30	15/16 〃	32	〃	42	270	
HA 32	1 〃	34	〃	44	270	
T-31-1	スピンナーハンドル 310㎜～380㎜				1,020	
T-31-2	バー 250㎜				100	
T-31-3	エクステンションバー 150㎜				480	
T-31-4	ユニバーサルジョイント				680	
T-31B-M	メタルケース 300×100×50㎜				700	

T—31C
~~T—30C~~〔二重六角粍サイズ差込角12.7粍(1/2)〕

ストツク No.	品名	外径		全長	定価	備考
		ソケツト側	ドライブ側			
T—31C	13ケ入ソケツトレンチ				5,500	
MHA 10	10 ソケツト	14.5	22	36	220	
HA 14	11 〃	16	〃	〃	220	
MHA 12	12 〃	17	〃	〃	220	
HA 16	13 〃	18	〃	〃	220	
MHA 14	14 〃	19 5	〃	37	220	
HA 18	14.5 〃	20	〃	〃	220	
HA 20	16 〃	22	〃	39	240	
MHA 17	17 〃	23.5	23.5	〃	240	
HA 22	17.5 〃	24	24	〃	240	
MHA 19	19 〃	26	〃	〃	240	
MHA 21	21 〃	28.5	〃	40	240	
MHA 23	23 〃	31	26	41	270	
MHA 26	26 〃	35	〃	44	290	
T-31-1	スピンナーハンドル 310㎜～380㎜				1,020	
T-31-2	バー 250㎜				100	
T-31-3	エクステンションバー 150㎜				480	
T-31-4	ユニバーサルジョイント				680	
T-31C-M	メタルケース 300×100×50㎜				700	

予告無くして多少設計変更致す場合があります

強力ソケツトレンチ〔差込角19粍(¾)〕 ⓚ 4247

使用材料　クロームモリブデン鋼

T—40B（8ケ組）

ストツク No.	品名	外径 ソケツト側	外径 ドライブ側	全長	定価	備考
T—40B	8ケ入強力ソケツトレンチ				6,600	
HH 34	1 1/16 〃	37	32	51	480	
〃 36	1 1/8 〃	39	34	52	480	
〃 37	1 3/16 〃	41	〃	54	560	
〃 40	1 1/4 〃	44	〃	55	560	
〃 44	1 3/8 〃	48	36	57	600	
〃 46	1 7/16 〃	50	〃	57	600	
〃 48	1 1/2 〃	52	38	60	680	
〃 52	1 5/8 〃	56	〃	64	720	
T 40—1	T型スライドハンドル{ヘツド / バー				480 / 600	
T 40—2	エクステンシヨンバー　200%m				760	
T40B—M	メタルケース　335×100×67%m				720	

T—40C（粍）（6ケ組）

ストツク No.	品名	外径 ソケツト側	外径 ドライブ側	全長	定価	備考
T—40C	6ケ入強力ソケツトレンチ				5,560	
MHH 26	26 〃	36	32	51	480	
〃 29	29 〃	39	34	52	480	
〃 32	32 〃	44	〃	55	560	
〃 35	35 〃	48	36	57	600	
〃 38	38 〃	52	38	60	680	
〃 41	41 〃	55	〃	64	720	
T 40—1	T型スライドハンドル{ヘツド / バー				480 / 600	
T 40—2	エクステーシヨンバー　200%m				760	
T40C—M	メタルケース　335×100×67%m				720	

※上記サイズの他に下記サイズも製作致して居ります

ストツク No.	品名	外径 ソケツト側	外径 ドライブ側	全長	定価	備考
MHH 46	46　強力ソケツトレンチ	61	44	67	880	
〃 50	50 〃	66	44	70	1,340	
〃 54	54 〃	70	44	70	2,400	

KTC 3丁組メガネレンチ

Ⓢ 4251

使用材料　ニツケルクロームアナヂユウム鋼

T—51

ストツク No.	品　名	頭部の直径	全　長	定　価	備　考
T—51	3丁組メガネレンチ			1,660	
OS 1214	3/8× 7/16メガネレンチ	15 × 17	180	410	
〃 1618	1/2× 9/16 〃	19 × 21	200	440	
〃 2022	5/8×11/16 〃	23 × 25	220	510	
T51—M	メタルケース 256×50×30m/m			460	

T—61（粍）

ストツク No.	品　名	頭部の直径	全　長	定　価	備　考
T—61	3丁組メガネレンチ			1,660	
MOS1012	10×12 メガネレンチ	15.5×18	180	410	
〃 1214	12×14 〃	18 × 21	200	440	
〃 1417	14×17 〃	21 × 25	220	510	
T61—M	メタルケース 256×50×30m/m			460	

6丁組メガネレンチ

㋴ 4251

使用材料　ニツケルクローム ヴアナヂユウム鋼

T—52

ストツク No.	品　　名	頭部の直径	全　長	定　価	備　考
T—52	6丁組メガネレンチ			3.880	
OS 1214	3/8 ×7/16メガネレンチ	15 ×17	180	410	
〃 1618	1/2 × 9/16 〃	19 ×21	200	440	
〃 2022	5/8 ×11/16 〃	23 ×25	220	510	
〃 2425	3/4 ×25/32 〃	27.5×28.5	245	600	
〃 2628	13/16× 7/8 〃	29.5×31.5	280	800	
〃 3032	15/16× 1 〃	33.5×35.5	320	1.040	
T52—M	メタルケース 370×105×40㎜			680	

T—62（粍）

ストツク No.	品　　名	頭部の直径	全　長	定　価	備　考
T—62	6丁組メガネレンチ			3.880	
MOS 1012	10×12 メガネレンチ	15.5×18	180	410	
〃 1214	12×14 〃	18 ×21	200	440	
〃 1417	14×17 〃	21 ×25	220	510	
〃 1719	17×19 〃	25 ×27.5	245	600	
〃 1921	19×21 〃	27.5×30	280	800	
〃 2336	23×26 〃	32.5×36.5	320	1.040	
T62—M	メタルケース 370×105×40㎜			680	

3丁組メガネレンチ（ショートタイプ）　ⓘ 4251

使用材料　クロームモリブデン鋼

T—54

ストツク No.	品名	頭部の直径	全長	定価	備考
T—54	3丁組 メガネレンチ			1,320	
OD 1214	⅜×7⁄16 メガネレンチ	14.1×16.3	105	400	
〃 1618	½×9⁄16 〃	19 ×21	135	460	
〃 2024	⅝×¾ 〃	22.8×27.4	155	600	

T—64（粍）

ストツク No.	品名	頭部の直径	全長	定価	備考
T—64	3丁組 メガネレンチ			1,320	
MOD 1012	10×12 メガネレンチ	15.1×18.5	105	400	
〃 1417	14×17 〃	21 ×24.5	150	460	
〃 1921	19×21 〃	28 ×32	155	600	

T—66（粍）

ストツク No.	品名	頭部の直径	全長	定価	備考
MOL 2632	15°メガネレンチ 26×32	38 × 46	300	1,080	
〃 2932	〃 〃 29×32	42 × 46	300	1,160	
〃 3235	〃 〃 32×35	47 × 51	350	1,200	
〃 3541	〃 〃 35×41	51 × 59	400	1,680	

※上記の通り特種サイズも製作致して居ります

KTC 3丁組メガネレンチ 4丁組メガネレンチ

使用材料　ニツケルクロームヴアナヂユウム鋼

※柄部の角度に変化を持たせ頭部の外径を小さくし柄の握り具合が良くなると共にスマートなデザインにしてビニールケースに収容しました

T—163（耗）

ストツク No.	品名	頭部の直径	全長	定価	備考
T—163	3 丁 組 メガネレンチ			1,440	
OA 1012	10×12 メガネレンチ	15 × 18	190	380	
〃 1417	14×17 〃	20.5×24.5	230	480	
〃 1921	19×21 〃	27 ×29.5	270	650	
T—163 C	クランプ			50	

T—164（耗）

ストツク No.	品名	頭部の直径	全長	定価	備考
T—164	4 丁 組 メガネレンチ			2,200	
OA 1012	10×12 メガネレンチ	15 × 18	190	380	
〃 1417	14×17 〃	20.5×24.5	230	480	
〃 1921	19×21 〃	27 ×29.5	270	650	
〃 2326	23×26 〃	32 × 36	320	820	
T—164 C	クランプ				

※上記サイズの他下記サイズも製作致して居ります

ストツク No.	品名	頭部の直径	全長	定価	備考
OA 1721	17×21 メガネレンチ	24.5×29.5	260	600	
〃 2126	21×26 〃	29.5×36	295	800	

KTC Ｔ 型 レ ン チ

使用材料　クロームモリブデン鋼

T—70B

ストック No.	品　　　名	頭部の直径	全　長	定　価	備　　考
TH 10	5/16 T型レンチ	13.5	250	340	
〃 12	3/8 〃	15.5	〃	400	
〃 13	13/32 〃	16.5	〃	400	
〃 14	7/16 〃	17.5	〃	420	
〃 16	1/2 〃	19.5	〃	420	
〃 18	9/16 〃	22	260	440	
〃 19	19/32 〃	23	〃	460	
〃 20	5/8 〃	24	300	460	
〃 22	11/16 〃	26.5	〃	460	
〃 24	3/4 〃	29	〃	560	

T—70C（粍）

ストック No.	品　　　名	頭部の直径	全　長	定　価	備　　考
MTH 8	8 T型レンチ	13.5	250	340	
〃 10	10 〃	16	〃	400	
〃 12	12 〃	19.5	〃	420	
〃 14	14 〃	21.5	〃	440	
〃 17	17 〃	26	300	460	
〃 19	19 〃	29	〃	560	
〃 21	21 〃	31.5	〃	600	
〃 23	23 〃	34	〃	640	

KTC キセルレンチ

使用材料　クロームモリブデン鋼

T—71B

ストック No.	品名	頭部の直径	全長	定価	備考
LH 10	5/16 キセルレンチ	13.5	200	460	
〃 12	3/8 〃	15.5	〃	540	
〃 13	13/32 〃	16.5	〃	560	
〃 14	7/16 〃	17.5	〃	580	
〃 16	1/2 〃	19.5	250	580	
〃 18	9/16 〃	22	〃	660	
〃 19	19/32 〃	23	〃	660	
〃 20	5/8 〃	24	300	700	
〃 22	11/16 〃	26.5	〃	720	
〃 24	3/4 〃	29	〃	820	

T—71C（粍）

ストック No.	品名	頭部の直径	全長	定価	備考
MLH 08	8 キセルレンチ	13.5	200	460	
〃 10	10 〃	16	〃	540	
〃 12	12 〃	19.5	250	580	
〃 14	14 〃	21.5	〃	660	
〃 17	17 〃	26	300	720	
〃 19	19 〃	29	〃	820	
〃 21	21 〃	31.5	〃	880	
〃 23	23 〃	34	〃	1,040	

KTC L 型 レ ン チ

使用材料　クロームモリブデン鋼

T—72B

ストック No.	品　　　名	頭部の直径	全　長	定　価	備　考
LW 1012	5/16×3/8 L型レンチ	13,5×15.5	110×150	600	
〃 1314	13/32×7/16 〃	16.5×17.5	120×170	660	
〃 1618	1/2×9/16 〃	19.5×22	140×200	760	
〃 1922	19/32×11/16 〃	23 ×26.5	160×220	920	
〃 2025	5/8×25/32 〃	24 ×29	200×240	1,040	
〃 2428	3/4×7/8 〃	29 ×33	200×260	1,160	

T—72C（粍）

ストック No.	品　　　名	頭部の直径	全　長	定　価	備　考
MLW 0809	8× 9 L型レンチ	13.5×15	100×150	600	
〃 1012	10×12 〃	16 ×19.5	140×200	660	
〃 1214	12×14 〃	19.5×21.5	140×200	700	
〃 1417	14×17 〃	21.5×26	160×220	740	
〃 1719	17×19 〃	26 ×29	180×240	840	
〃 1921	19×21 〃	29 ×31.5	200×260	900	
〃 2123	21×23 〃	31.5×34	200×260	1,040	

KTC ラチエツトハンドル

T—85

ストツク No.	品名	差込角	全長	定価	備考
T31—5	ラチエツトハンドル	12.7(½)	270	1,320	
T23—5	〃	9.5(⅜)	170	1,440	
T20—4	〃	6.3(¼)	125	1,320	

KTC プラグレンチ

ストツク No.	品名	口径	定価
T 38	14 プラグレンチ	21	180
〃	10 〃	16	160

KTC クロスリムレンチ

T—79

ストツク No.	口径	定価
T 79 B	⅝ × ¾ × 13/16 × ⅞	1,500
〃 C-1	14 × 17 × 19 × 21	1,500
〃 C-2	19 × 21 × 23 × 26	1,500

KTC モンキーレンチ ㋛ 3523

T—80

ストツク No.	品名	最大開口	定価	備考
AG 3206	150m/m モンキーレンチ	¾	640	
〃 3208	200m/m 〃	15/16	760	
〃 3210	250m/m 〃	1 ⅛	1,020	
〃 3212	300m/m 〃	1 ⅜	1,300	

KTC プライヤー

T—86

定価 460

ストツク No. ＳＰ08　　200㎜

このT—86コンビネーシヨンプライヤーは弊社が数年に亘る苦心研究の結果完成したものであつて、自信と誇りをもつて皆様にお奨め出来る世界で始めて出来た強く美しく、そして従来のものに比較して寿命が二倍になりました。蓋しその意味においては世界的発明であり、一大革命をもたらしたプライヤーの決定版であります。一見他社製品と同様の観がありますが、下記図解説明の様に品質、性能に於て格段の良質、品度を誇り得るものであります。

左図にもある様に他社のプライヤーは8粍の楕円形ボールト©を支点として居る為に、ボールトの損耗が極めて早い其の上本体を組合せガタを防止する必要上、ナットⒹを締付けたる後ボールト©の頭部をかしめてから、使用時分解又は再調整等が極めて困難である。

K.T.C製品は（A'）本体に12粍楕円形の突起部（a'）を支点とするため、接触面が非常に大きく本体と同材質であるため、損耗は生じない。組合せは突起部（a'）の中心にある雌螺子にボールト（C'）を締付けて組付け、ナット（D'）は単に緩止めとして使用されて居る。

緩止めは、ナット（D'）の締付けによる為、ボールト頭をカシメる必要がない。故に使用時分解又は再調整を行なう場合誰方でも極めて簡単に、手軽に出来ます。何時もガタのない好調のプライヤが御使用出来ます。

KTC ハブナツトレンチ

T—32

ストック No.		品 名		口 径	全 長	定 価	備 考
HTM	2038 S	ハブナツトレンチ	トヨタ・ニツサン	20×38	290	1,980	トラツク用
〃	〃 L	〃	〃	〃	440	2,200	バス用
〃	2138	〃	いすゞ	21×38	440	2,200	
〃	2932 S	〃	いすゞ(旧型)	29×32	320	1,980	トラツク用
〃	2932 L	〃	〃 (〃)	〃	440	2,100	バス用
〃	2141	〃	日野・ふそう・民生	21×41	440	2,760	
〃	2326	〃	三輪車	23×26	250	1,060	
〃	2123	〃	トヨペツト	21×23	230	1,060	
〃	1921	〃	乗用車	19×21	230	1,000	
TM	19	片口ハブナツトレンチ		19	200		
〃	21	〃		21	200		
〃	23	〃		23	200		

他社製品

K.T.C.製品

A 特許願　第11863号

使用材料　クロームモリブデン鋼

標準硬度　R.C.42°

写真説明

	他社製品	K.T.C製品
A. ソケツト底部	丸孔の旋穿後六角孔を成形する為切削層が底部に積層し、鍍金後酸の残留により発錆する。	特種な製法により形成される為め切削層は生じない。故に美麗にして発錆しない。
B. 段付部	繊維が直線に切れて居るため弱い。	繊維が形に副つて流れて居るため強度は著るしく増大された。
C. 柄部	フラツシユバツト熔接の為切断する柄部異材の為曲ることがある。	熔接を行なつていない故折曲することが絶対にない。
D. 寸法及六角部	加工上の欠陥によつて寸法及六角部の形状が不正確である。	寸法及六角部の形状は正確である。

KTC Uボルトナツトレンチ

T—10

ストツク No.	品名		口径	全長	定価	備考
CUM 2326	Uボルトナツトレンチ	トヨタ・いすゞ	23 × 26	570	1,380	
〃 2332	〃	いすゞ	23 × 32	600	1,620	
CUM 3235	〃	いすゞ新	32 × 35	620		
〃 2632	〃	トヨタ・日野・民生・いすゞ	26 × 32	600	1,620	
〃 2932	〃	ふそう	29 × 32	600	1,620	
CU 3034	〃	ニツサン	15/16×1 1/16	570	1,380	
OCUM2635	〃	日野	26 × 35	600		
OCM 3042	〃	ニツサン	15/16×1 5/16	600	1,620	

KTC リヤーハウシングナツトレンチ

T—41

ストツク No.	品名		口径		定価	備考
EW 75	リヤーハウシングナツトレンチ	トヨタ	75	8角	1,280	BX.FX.FA
〃 84	〃	〃	84	〃	1,500	FA70
〃 95	〃	〃	95	〃	1,960	FA80
HW 70	〃	ニツサン	70	6角	1,280	480
〃 84	〃	〃	84	〃	1,500	580—680
〃 85	〃	いすゞ	85	〃	1,500	
〃 104	〃	〃	104	〃	2,300	いすゞ8屯車用

スタツドリムバー

T—121

ストツク No.	品名	差込角	定価	備考
SR 16	スタツドリムバー	12.7(1/2)	1,100	

KTC ツ ー ル ケ ー ス

T—200A

T—200B

T—201

T—202

ストツク No.	品 名	大 き さ	定 価	備 考
T—200A	ツールケース（カマボコ型）	150×100×355	880	
T—200B	〃 （トランク型）	200× 73×360	1,000	
T—201	〃	197×140×508	3,740	
T—202	〃	220×180×540	4,080	

T-205C　メ カ ニ キ ッ ト

ストック No.	品　名	定　価	備　考
T―205C	メカニキット（耗）	48,000	

T-207　アジヤスタブルキツト

ストック No.	品　名	定　価	備　考
T―207	アジヤスタブルキツト	68,000	

T-205 C メカニキツト入組品明細書

品名		数量	定価	品名		数量	定価
両口スパナー	8× 9(ロング タイプ)	1	220	ボックス	5m/m(6.3m/m sq)	1	170
〃	10×12 〃	1	240	〃	6 〃	1	200
〃	12×14 〃	1	320	〃	7 〃	1	200
〃	14×17 〃	1	380	〃	8 〃	1	210
〃	17×19 〃	1	440	〃	9 〃	1	210
〃	19×21 〃	1	480	〃	10 〃	1	220
〃	23×26 〃	1	620	〃	12 〃	1	220
タペットスパナー	10×12	2	360	〃	10m/m(12.7m/m sq)	1	220
〃	12×14	2	400	〃	11 〃	1	220
〃	17×19	2	420	〃	12 〃	1	220
メガネレンチ 60°	10×12	1	410	〃	13 〃	1	220
〃	12×14	1	440	〃	14 〃	1	220
〃	14×17	1	510	〃	14.5 〃	1	220
〃	17×19	1	600	〃	16 〃	1	240
〃	19×21	1	800	〃	17 〃	1	240
〃	23×26	1	1,040	〃	17.5 〃	1	240
〃 45°	10×12(ショート タイプ)	1	400	〃	19 〃	1	240
〃	14×17(〃)	1	460	〃	21 〃	1	240
〃	19×21(〃)	1	600	〃	23 〃	1	270
メガネレンチ 10°	10×12	1	380	〃	26 〃	1	290
〃	14×17	1	480	〃	26m/m(19m/m sq)	1	480
〃	19×21	1	650	〃	29 〃	1	480
〃	23×26	1	820	〃	32 〃	1	560
片目片口スパナー	10m/m	1	280	〃	35 〃	1	600
〃	12	1	320	〃	38 〃	1	680
〃	14	1	360	〃	41 〃	1	720
〃	17	1	420	デイープソケット	16	1	290
〃	19	1	440	〃	17	1	320
〃	21	1	580	〃	21	1	420
ボックス	4m/m(6.3m/m sq)	1	170	〃	26	1	620

品名		数量	定価	品名		数量	定価
スピンナーハンドル	6.3sq×150m/m long	1	480	クロスリムレンチ	19m/m×21m/m×23m/m×26m/m	1	1,500
バー	5φ×100m/m long	1	50	Uボルトレンチ(トヨタ用)	23m/m×26m/m	1	1,380
スピンナーハンドル	12.7sq×310～380m/m long	1	1,020	ハブナットレンチ(ニツサン・トヨタバス用)	21sq×38Hex	1	2,300
エキステンションバー	12.7sq×150m/m long	1	480	L型レンチ	17×19	1	840
ユニバーサルジョイント	12.7sq	1	680	T型レンチ	12	1	580
バー	12φ×250m/m log	1	100	キセルレンチ	14	1	660
エキステンション	19sq×200m/m long	1	760	ドライバー(貫通)	50	1	60
スライデイングヘツド	19sq	1	480	〃	100	1	80
ラチエツトハンドル	12.7sq×270m/m long	1	1,320	〃	150	1	120
〃	6.3sq×125m/m long	1	1,320	シクネスゲージ	75m/m×9	1	420
スピーダーハンドル	12.7sq×365m/m long	1	920	スタツドボルトリムバー		1	1,100
モンキレンチ	250	1	1,020	T-205 メカニキツトケース		1	15,400
〃	200	1	760				
プライヤ	200	1	460				

38.5.7000 i

If it's Kyoto K.T.C.

it's the best

KYOTO MACHINE TOOL CO., LTD.
(KYOTO KIKAI KOGU K.K.)
KYOTO JAPAN